

## 別紙1 機械設備仕様書

以下に記す仕様のもので同等品とするが、機械設備が使用できる構成とすること。入札公告文に記載してあるとおり、使用機材、使用機材の取付場所及び方法について入札公告文に示す期限まで書類にて申請をおこない、同等品としての承認を得ること。

### ・屋外用カラーカメラ

- |               |  |
|---------------|--|
| (1) 有効画素数     | 1280(H)×1024(V) 約 130 万画素                |
| (2) ダイナミックレンジ | スーパー・ファイン・ビュー機能あり                        |
| (3) 電子増感      | 最大 16 倍                                  |
| (4) 電子ズーム     | 最大 16 倍                                  |
| (5) 最低被写体照度   | 0.25 lx<br>0.016 lx (電子増感 16 倍)          |
| (6) 使用レンズ     | 約 3.3 倍バリフォーカルレンズ                        |
| (7) 焦点距離      | f = 2.7mm~9.0mm                          |
| (8) 画角        | 水平 : 96.0° ~ 35.4°<br>垂直 : 70.0° ~ 28.0° |
| (9) 逆光補正機能    | 有り (最大 3 箇所)                             |

### ・デジタルレコーダー

- |   |                        |
|---|------------------------|
| (1) 映像入力  | 16ch                   |
| (2) 映像出力  | 2 系統 (ローカルモニター・サブモニター) |
| (3) 記録容量  | 約 2TB (約 1TB×2 台)      |
| (4) 画像分割数   | 単画/4 画面/9 画面/16 画面     |
| (5) 記録レート   | SXVGA:最大 240fps        |
| (6) USB メモリーへコピー可能                                    |                        |
| (7) プログラム記録が可能。日時設定 : 毎日・任意曜日・特定日指定、動作設定 : カメラ毎に設定可能。 |                        |
| (8) 再生モードが通常再生、シームレス再生、ちょっと前再生、ライブ中再生が可能。             |                        |
| (9) 動き検知機能あり。   |                        |
| (10) セキュリティ機能あり。パスワードにてログイン可能、記録データの暗号化。              |                        |
| (11) ネットワーク機能あり。10/100/1000BASE-T 対応。                 |                        |

### ・ラック

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| (1) スチール製/EIA 規格/19 インチラック   | クローズ式、鍵付 (屋外据置)        |
| デジタルレコーダー、電源ユニット等が収納可能であること。 |                        |
| 外形寸法                         | 600(H)×600(W)×600(D)mm |