

児島湾大橋航路灯灯具交換点検業務委託仕様書

この仕様書は、岡山市土木工事共通仕様書によるほか、以下とする。

- 1 業務名 児島湾大橋航路灯灯具交換点検業務委託
- 2 業務の目的 劣化した航路灯照明器具の交換及び点検を実施するもの。
- 3 履行場所 岡山市中区新築港～南区飽浦地内 (別添位置図のとおり)
- 4 履行期限 令和3年3月31日まで
- 5 業務の内容 別冊の設計図書(委託数量総括表)及び本仕様書のとおり。
- 6 業務責任者 受託者は、契約締結後速やかに業務責任者を選び、届け出をおこなうこと。
- 7 その他
 - 1) 受託者は管理作業にあたり必要な道路使用許可、消防署等、必要な官公署への届け出を行うこと。
 - 2) 通行者の安全を図るとともに、施工方法等、市の方針にそって、監督員と十分協議し作業を行うこと。
 - 3) 作業報告書を作成し委託作業写真を添付し提出すること。
 - 4) その他、不明な点については監督員と協議のこと。

○航路灯交換部材仕様書

灯具

中央灯

光源	:	超高輝度 LED
灯色	:	白色
灯質	:	不動光
不動光度	:	120cd (定格電圧時保守率 0.77 含む)
光達距離	:	5.5 海里 (大気透過度 T=0.74)
寸法・質量	:	別添図参照

左側灯

光源	:	超高輝度 LED
灯色	:	緑色
灯質	:	不動光
不動光度	:	120cd (定格電圧時保守率 0.77 含む)
光達距離	:	5.5 海里 (大気透過度 T=0.74)
寸法・質量	:	別添図参照

中央灯

光源	:	超高輝度 LED
灯色	:	赤色
灯質	:	不動光
不動光度	:	120cd (定格電圧時保守率 0.77 含む)
光達距離	:	5.5 海里 (大気透過度 T=0.74)
寸法・質量	:	別添図参照

共通部材 (同等品以上)

DC/DC 変換器

入力電圧範囲	:	DC16~28V
出力電圧	:	DC12V
出力電流	:	1 A

遮光板付アダプタ

主要材質	:	アルミニウム合金
塗装色	:	白色 (内側つや消し塗装)