

別紙1「機器明細」

(別紙2の機器整備概要を参考とすること。機器整備概要と別に本機器明細に定められているものは本機器明細を優先すること。)

1. 統合端末

要件	必須仕様	推奨仕様	備考
形状	ノート型PC		
CPU	2.0GHz 以上で、2 コア以上の Intel /AMD 製 64 ビット互換プロセッサまたはSoC		
メモリ	8GB以上		将来的なメモリ増設が可能な機種を選定すること。
ローカルディスク	<ul style="list-style-type: none"> 500GB 以上のSSD を選定すること 機器を本体に内蔵すること 		
ネットワーク	100BASE-TX 以上対応であること。		
外部記憶装置	機器本体に搭載する外部記憶装置は以下のとおり <ul style="list-style-type: none"> DVD-ROM ドライブ×1 データ出力可能な任意の外部記憶装置×1 		
インターフェイス	<ul style="list-style-type: none"> 照合情報読取装置 ×1 を接続できること (インタフェースはUSB2.0 準拠とする) ディスプレイ×1 を接続できること (インタフェースはミニD-SUB15 ピン, DVI-D, HDMI のいずれかに準拠とする) タッチパネル×1 を接続できること (映像用インタフェースおよび制御用インタフェースが必要となる) 		
ハードディスク暗号化		<ul style="list-style-type: none"> トラステッド プラットフォーム モジュール (TPM) バージョン 2.0 Trusted Computing Group (TCG) に準拠する BIOS または UEFIファームウェアが必要 	
ディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> 1,024×768 ドットの表示が可能なこと High Color (65,536 色) 以上の表示が可能なこと 操作者以外の覗き込みを防止するため、正面以外から画面を見えにくくする斜視防止フィルタを装着すること 		
キーボード	<ul style="list-style-type: none"> 日本語キーボード 	<ul style="list-style-type: none"> OADG 準拠日本語109 キーボード 	
マウス	<ul style="list-style-type: none"> PS/2マウスまたはUSBマウスであること 		
OS	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Windows 11 Pro 64 ビットバージョン 		
ICカード制御	<ul style="list-style-type: none"> ICカードおよびICカードリーダー/ライタを制御するソフトウェアが導入されていること 		
照合情報読取装置	<ul style="list-style-type: none"> 2. 照合情報読取装置が利用可能であること 		
その他	<ul style="list-style-type: none"> アダプタ類、ケーブル類、電源コード等を台数分すべて含むこと 指定のOS が動作可能なPC/AT 互換機であること 盗難防止のため、ワイヤーロックによる固定等を行うこと 		

(※1)再セットアップDVDを3セット添付すること。
(※2)5年間当日出張修理を実施する保守サポートを添付すること。

2. 照合情報読取装置

型番	備考
FAT13FPJL1	富士通株式会社製・住基ネット用操作者認証装置(ガイド有)[FAT13FPJL1]

(※1)J-LIS指定のため代替品は不可とする。
(※2)制御に必要なソフト等を含めること。
(※3)5年間修理を実施する保守サポートを添付すること。

3. タッチパネル

要件	必須仕様	推奨仕様
パネルタイプ	<ul style="list-style-type: none"> TFT15.6型ワイド以上/ADSパネル 	
パネルタイプ表面処理	<ul style="list-style-type: none"> 非光沢+ガラス 	
解像度・表示色	<ul style="list-style-type: none"> 1920×1080dpi以上 1619万色以上 	
視野角度	<ul style="list-style-type: none"> 上下170度以上、左右170度以上 	
インターフェイス	<ul style="list-style-type: none"> HDMI×1以上、USB-TypeC×1以上 	
保護フィルター	<ul style="list-style-type: none"> 材質：ガラス 厚さ：0.55mm以上 透過率：88%以上 表面硬度：7H以上 	
タッチパネル	<ul style="list-style-type: none"> 静電容量方式及びマルチタッチ(10点以上対応) 	
寸法	<ul style="list-style-type: none"> スタンド(45°)使用時：360mm×170mm×170mm以下 スタンド折り畳み時：360mm×230mm×15mm以下 	
付属品	<ul style="list-style-type: none"> HDMIケーブル (1.5m以上)：台数分 USBTypeC-TypeA(オス)ケーブル(1.5m以上)：台数分 	
その他	<ul style="list-style-type: none"> デュアルディスプレイとし、タッチパネルはセカンダリディスプレイとして動作すること 統合端末のOS をサポートしていること タッチパネルサイズに適合する覗き見防止フィルターを添付すること：台数分 タブレット型であること 	

(※1)5年間修理を実施する保守サポートを添付すること。

4. ICカードリーダーライタ

要件	必須仕様	推奨仕様
インターフェイス	<ul style="list-style-type: none"> 2. 照合情報読取装置×1及びテンキーパッド×1を同時に接続できること 	