岡山市立西大寺公民館他14館デジタル印刷機借上業務仕様書

1 業務名称

岡山市立西大寺公民館他14館デジタル印刷機借上業務

2 設置場所

公民館名称	所 在 地
西大寺公民館	岡山市東区向州1番1号
上南公民館	岡山市東区君津636番地
興除公民館	岡山市南区中畦589番地1
足守公民館	岡山市北区718番地
福浜公民館	岡山市南区福富中一丁目16番22号
富山公民館	岡山市中区福泊246番地1
高島公民館	岡山市中区国府市場99番地5
旭公民館	岡山市北区広瀬町3番26号
津高公民館	岡山市北区栢谷1677番地
光南台公民館	岡山市南区宮浦1324番地
岡輝公民館	岡山市北区旭本町1番80号
御津公民館	岡山市北区御津宇垣1629番地
大元公民館	岡山市北区大元上町10番31号
山南公民館	岡山市東区邑久郷688番地
万富公民館	岡山市東区瀬戸町万富257番地

3 業務概要

岡山市立西大寺公民館他14館にデジタル印刷機を各1台、計15台借上げ設置する。

4 賃貸借物件 別紙、仕様明細書のとおり すべての公民館において、同一メーカー、同一機種とすること。

5 契約期間と賃貸借期間

(1) 契約期間

契約締結日から令和12年6月30日まで(岡山市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に基づく長期継続契約)

ただし、契約期間中であっても予算の減額又は削除があった場合には、賃借人は契約を解除 することができる。 (2) 履行準備期間

契約締結日から令和7年6月30日まで

(3) 引渡期日

令和7年6月30日まで

(4) 賃貸借期間

令和7年7月1日から令和12年6月30日まで

- 6 契約保証金(契約金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の100分の10以上の額
- 7 搬入及び契約終了時の機器等撤去回収
 - (1)機器一式は2の設置場所に準備期間中に直接納入すること。
 - (2) 廃棄にあたっては廃棄物処理法関係法令を遵守し、適切に行うこと。
 - (3) 契約終了時には、賃貸人が設置場所から機器の回収を行うこと。
 - (4)機器の設置・回収・廃棄に要する費用は、賃貸人の負担とする。

8 保証

- ・ 賃貸借物件のメーカー保証期間中に異常や故障が発生した時は、賃貸人は速やかに状況に 応じて部品の交換、代替機器への取り替え等を無償で行うこと。
- ・ リコール等、賃貸借物件に重大な瑕疵が発見された時は、メーカー保証期間内であるかど うか、又は、現に障害が発生しているか否かにかかわらず、必要に応じて部品の交換、代 替機器への取り替え等を無償で行うこと。
- 9 賃借料の支払い
 - ・ 本賃貸借契約の賃借料は3ヶ月毎払いとし、契約金額を60で除して得た額(1円未満の 端数が生じるときは、最初の支払期月に支払う。)を3か月ごとに支払うこととする。
 - ・ 履行準備期間の支払いは発生しないものとする。
 - 賃借料は、岡山市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習課公民館振興室が支払う。
- 10 動産総合保険

賃貸借物件には、賃貸人の負担において、動産総合保険を付すること。

仕 様 明 細 書

製版方式		高速デジタル製版
印刷方式		全自動孔版 2 色同時印刷
画像解像度		読み込み解像度:600dpi×600dpi 程度以上
		書き込み解像度:300dpi×600dpi 程度以上
使用原稿		ブック (10 k g 相当以下)、シート
原稿サイズ		最大 310 mm×432 mm 最小 50 mm×90 mm程度
用紙紙質	単色/2 色	46 g/㎡~210 g/㎡程度
用紙サイズ	単色 (ドラム1)	100 mm×148 mm~320 mm×432 mm程度以上
	単色 (ドラム 2)	100 mm×246 mm~320 mm×432 mm程度以上
	2 色	100 mm×246 mm~320 mm×432 mm程度以上
印刷面積		291 mm×413 mm (A3サイズ相当)程度以上
	単色 (ドラム1)	約24秒(A4縦等倍時)程度
製版時間	単色 (ドラム 2)	約34秒(A4縦等倍時/ドラム1未セット時)程度
	2 色	約57秒(A4縦等倍時)程度
プリント速度	単色/2 色	60~150 枚/分(6 段階可変)程度
カラーチェンジ		カートリッジ式ドラム交換
インク供給方式		全自動 (1000ml/本)
マスター供給方式		全自動 (220 版相当/ロール)
マスター排版方式		水平排版方式(排版容量ドラム1側:80版/ドラム2側:80版)
給紙容量		1,000 枚 (64 g / ㎡紙) 程度
排紙方式		ドミノ排紙方式
本体操作		大型カラー液晶タッチパネル
原稿モード		文字・文字写真 (標準/文字優先/写真優先・下地カット ON/OFF)、
		写真(標準/顔写真)、鉛筆
プリント倍率		ズーム等倍を含む9段階程度以上の固定倍率を有すること。
		独立変倍・周囲余白 (90~99%)・変倍オート・ハガキ変倍 (A4/B5
		サイズ→ハガキサイズ)
プリント位置調整		電動天地 (上下) ±15 mm、電動左右±10 mm程度
各種検知		原稿有無検知・原稿サイズ検知・用紙サイズ検知・消耗品残量検知・
		重送検知
省エネモード		オートスリープ (1~99分) 程度・オートシャットオフ (1~99分程
		度/時刻指定)

<u></u>		
その他の主な機能		原稿読取濃度調節、印刷濃度調節(5段階)、網点(4種)、省インク、
		デジタイザ、コントラスト強調、トーンカーブ選択、オーバーレイ、
		連写、Nアップ、ブックモード、アイドリング、速度優先製版、レイ
		アウト原稿、とじしろ、プレビュー表示、逆順印刷、排紙ウイング調
		整(自動)、長尺モード、インターバル印刷、特殊用紙設定(給紙・排
		紙)、連続、試し刷り、分版、おすすめプレビュー、色指定、プログ
		ラム印刷、合紙仕分け、再製版、USB メモリープリント、USB メモリ
		ー保存、ホールド、紙メモリープリント、排紙ウイング特殊、スキャ
		ン保存先設定、不定形原稿サイズ固定、日時設定、占用延長、プロテ
		クト機能、認証プリント
対応 0S		Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows11 (32-bit/64-bit)
インターフェイス		USB2.0、Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T(プロトコル TCP/IP)
電源		AC100V、50/60Hz、7.3A以上
消費電力		630W 程度
大きさ	使用時	1,625 mm(W)×735 mm (D) ×1,115 mm (H) 程度
	収納時	1,005 mm(W)×735 mm (D) ×1,115 mm (H) 程度
質量		本体:約 164kg 程度
		2 COLOR 架台 N タイプⅢ:約 24kg 程度

- ※参考機種:リソグラフMF635又は同等以上であること。
- ※USBメモリのダイレクト印刷機能は必要。
- ※原稿自動送り装置は不要。
- ※2 COLOR 架台 N タイプⅢ (又は同等の物) 付属。
- ※耐震パーツ オフィス耐震セットA (又は同等の物) 設置