

見積参考資料

修繕名 岡山北斎場炉内台車上部取替及び渦流火導孔修繕

- 1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設等の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、目的を遂行するための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

2 設計金額の表示単位

本修繕の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項 目	数値処理	単位（円）
1. 内訳書	1 円未満切り捨て	円止まり
2. 直接工事費	—	円止まり
3. 共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
4. 純工事費	—	円止まり
5. 現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
6. 工事原価	—	円止まり
7. 一般管理費等	価格が万円単位になるように、10,000 円未満を端数調整	円止まり
8. 工事価格	—	万円止まり
9. 消費税相当額	—	円止まり
10. 請負対象工事費	—	円止まり

3 共通費

公共建築工事共通費積算基準（令和7年改訂）の改修機械設備工事における率計算を採用している。また、炉内台車上部製作費は、共通仮設費及び一般管理費等の対象外とし、実質工期は0.23ヵ月（7日間）として算定している。

※本修繕では直接工事費の金額にかかわらず、算定式により算定された率を採用している。

4 資材価格

（1）決定単価

本修繕は、下記のとおり見積りに基づき決定した価格を使用している。

名 称	形状・規格・寸法	単位	単価
炉内台車上部取替工			
炉内台車上部製作費	2480×920×122	台	423,000
上記 運搬費		式	160,000
上記 取替工費		式	424,000
上記 消耗品・工具損料		式	20,000
台車ベッド部乾燥養生費		式	212,000
上記 廃材処分費※1	運搬費＋産廃税含む	式	80,000

名 称	形状・規格・寸法	単位	単価
渦流火導孔積替工			
渦流火導孔（トークン）	SK-36T 230L	枚	2,700
耐火レンガ	並型 SK-36T		634
モジュールセメント	20kg/缶	缶	12,000
渦流火導孔積替費	セラミック補修費含む	炉	1,272,000
上記 消耗品・工具損料		式	40,000
上記 廃材処分費※1	運搬費＋産廃税含む	式	300,000

※消費税は含まない。現場着価格である。