

**個人番号利用事務系業務システム用機器
リカバリ手順書-共通マスタ/市税マスタ(作成例)**

〇〇〇〇〇株式会社

1. BIOS の設定

- 1) パソコンの電源を ON します。
- 2) ロゴの画面で F2 キーを押します。「BIOS メニューの表示」



スクリーンショット等

- 3) XXX キーを押し、XXX メニューを選択後、XXX キーを押下。



スクリーンショット等

- 4) タブを変更し、XXX を選択する。「シャットダウンがかかる」



スクリーンショット等

2. OS イメージ展開用ディスクの起動

- 1) DVD ドライブへ「OS イメージ展開用ディスク」をセットする。
- 2) Press any key to boot from CD or DVD... と表示されたら、Enter キーを押します。



スクリーンショット等

- 3) 適時ディスク交換、Enter 等の押下、OS イメージ展開用ディスクに保存されているデータがパソコンに展開される。

3. コンピュータ名の設定

別紙 一覧表によりコンピュータ名のルールに沿って、コンピュータ名を ZZZ に設定してください。

- 1) 以下の画面が表示されます。[次へ]ボタンをクリックし続けて[開始]ボタンをクリック。



- 2) 次の手順でログオンします。“XXX” アイコンをクリック。

[オプション]ボタンをクリックし、画面を切り替えます。XXX に ZZZ を設定し、[OK]ボタンをクリック。



4. XXXXX.bat の実行

- 1) [スタート]–[コンピュータ]を選択し、Cドライブ> YYYYフォルダ> > > ZZZ.batを右クリックし、[管理者として実行]をクリック。



スクリーンショット等

2) 以下、表示される画面のとおりに作業を進めてください。

- ①コンピュータ名を確認し、[OK]ボタンをクリック。
- ②ローカル管理者ユーザー名が表示されるので確認。
- ③LAN ケーブル接続後、[OK]ボタンをクリック。

【注意】リース開始時とパソコンの場所が変更になっている場合、TCP/IP 設定を変更する必要があります。その場合にはこのタイミングで設定変更を行ってください。

5. Windows11,M365 インストール

XXX.bat をクリックして、YYYYYYY 画面を表示し、ZZZZZZZ をクリック。



スクリーンショット等

7. プリンタ設定

- 1) コントロールパネル> …> > > >を開く。
- 2) [新しいポートの作成]–[ポートの種類]–[Standard TCP/IP Port]を選択し、[次へ]をクリック。
- 3) YYY に XXX.XXX.XXX.XXX を設定し、XXXX を押下。

* 追加するプリンタが複数ある場合、上の作業を繰り返す。