

L-1 不燃	L-2 不燃	L-3 不燃	LG-1 不燃	LG-2 不燃	■共通・特記事項 L-1~ : 普通間仕切壁 LG-1~ : 遮音間仕切壁 LW-1~ : 耐火間仕切壁 LWG-1~ : 耐火+遮音間仕切壁 ※特記無き符号は、L-2とする。	■凡例 DP○ : 壁礎(特記無き限り、外部: SUS管、内部: SUS管) RC柱・壁 PC壁 EOP壁 ALC壁 LGS壁 ゲイラの引出番号を示す EXP. Jの引出番号を示す OA壁(電気工事)	○-○ : 天井内横引き管は壁礎+50φとする コナート 床点検口 床点検口(鉄製) OAフロアを示す 鋼製床を示す 置床床を示す	○ : 屋内消火栓(壁埋込み)(設備工事) Ds : デジタルサイン・モニター(電気工事)(特記無き限り、取付下地はD-214とする) K : 絵画取付け下地(特記無き限り、D-213とする) ※1 平面詳細図に記載のゲイラは絵画取付けのみとする。 ※2 ゲイラ・ボードの下地は、7φ対抗鉄板10.6張りとする
LW-1 耐火-FP(耐火-ウレタン)	LW-2 耐火-FP(耐火-ウレタン)	LW-3 耐火-FP(耐火-ウレタン)	LWG-1 耐火-FP(耐火-ウレタン)	LWG-2 耐火-FP(耐火-ウレタン)	■室名符号凡例 室名 床仕上げ ※1. 基準レベル = IFL ※2. 特記無きPS・DS・EPSは直天	○ : 壁礎(特記無き限り、外部: SUS管、内部: SUS管) ○-○ : 天井内横引き管は壁礎+50φとする コナート 床点検口 床点検口(鉄製) OAフロアを示す 鋼製床を示す 置床床を示す	○ : 屋内消火栓(壁埋込み)(設備工事) Ds : デジタルサイン・モニター(電気工事)(特記無き限り、取付下地はD-214とする) K : 絵画取付け下地(特記無き限り、D-213とする) ※1 平面詳細図に記載のゲイラは絵画取付けのみとする。 ※2 ゲイラ・ボードの下地は、7φ対抗鉄板10.6張りとする	

★施工に伴い、窓口カウンターの形状等図面内容は一部変更になっている箇所があります。

