

岡山市立岡西公民館他13館デジタル印刷機借上業務仕様書

1 業務名称

岡山市立岡西公民館外13館デジタル印刷機借上業務

2 設置場所

公民館名称	所在地
岡西公民館	岡山市北区下伊福西町1-48
北公民館	岡山市北区津島東一丁目3-14
高松公民館	岡山市北区津寺104
吉備公民館	岡山市北区庭瀬416
妹尾公民館	岡山市南区箕島1025-1
福田公民館	岡山市南区古新田1186
上道公民館	岡山市東区東平島191
藤田公民館	岡山市南区藤田508
東公民館	岡山市中区高屋344-1
南公民館	岡山市南区芳泉三丁目2-2
操南公民館	岡山市中区藤崎201-4
芳田公民館	岡山市南区西市96-1
東山公民館	岡山市中区平井四丁目13-33
建部町公民館	岡山市北区建部町福渡496-1

3 業務概要

岡山市立岡西公民館外13館にデジタル印刷機を各1台、計14台を借上のうえ設置する。

4 賃貸借物件 別紙仕様明細書のとおり

すべての公民館において、同一メーカーの同一機種とし、新品であること。

5 契約期間と賃貸借期間

(1) 契約期間

契約締結日から令和13年6月30日まで（岡山市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に基づく長期継続契約）

ただし、契約期間中であっても予算の減額又は削除があった場合には、岡山市は、契約を解除することができる。

(2) 準備期間

契約締結日から令和8年6月30日まで

(3) 引渡期日

令和8年6月30日まで

(4) 賃貸借期間

令和8年7月1日から令和13年6月30日まで（5年間）

6 契約保証金（契約金額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の100分の10以上の額

7 搬入及び契約終了時の機器等撤去回収

- (1) 機器一式は2の設置場所に準備期間中に直接納入すること。
- (2) 廃棄にあたっては廃棄物処理法関係法令を遵守し、適切に行うこと。
- (3) 契約終了時には、賃貸人が設置場所から機器の回収を行うこと。
- (4) 機器の設置・回収・廃棄に要する費用は、賃貸人の負担とする。

8 保証

- ・ 賃貸借物件のメーカー保証期間中に異常や故障が発生した時は、賃貸人は速やかに状況に応じて部品の交換、代替機器への取り替え等は無償で行うこと。
- ・ リコール等、賃貸借物件に重大な瑕疵が発見された時は、メーカー保証期間内であるかどうか、又は、現に障害が発生しているか否かにかかわらず、必要に応じて部品の交換、代替機器への取り替え等は無償で行うこと。

9 賃借料の支払い

- ・ 本賃貸借契約の賃借料は3ヶ月毎払いとし、契約金額を60で除して得た額（1円未満の端数が生じるときは、最初の支払期月に支払う。）を3か月ごとに支払うこととする。
- ・ 履行準備期間の支払いは発生しないものとする。
- ・ 賃借料は、岡山市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習課公民館振興室が支払う。

10 動産総合保険

賃貸借物件には、賃貸人の負担において、動産総合保険を付すること。

11 その他の留意事項

賃貸借物件は、したがって、中古品または中古部品を使用したものは一切認めない。

仕様明細書

製版方式	高速デジタル製版	
印刷方式	全自動孔版2色同時印刷	
画像解像度	読み込み解像度：600dpi×600dpi程度 書き込み解像度：300dpi×600dpi程度	
使用原稿	ブック（10kg相当以下）、シート	
原稿サイズ	最大310mm×432mm 最小 50mm×90mm程度	
用紙紙質	単色/2色	46g/m ² ～210g/m ² 程度
用紙サイズ	単色（ドラム1）	100mm×148mm～320mm×432mm程度
	単色（ドラム2）	100mm×246mm～320mm×432mm程度
	2色	100mm×246mm～320mm×432mm程度
印刷面積	291mm×413mm（A3サイズ相当）程度	
製版時間	単色（ドラム1）	約24秒（A4縦・等倍時）程度
	単色（ドラム2）	約34秒（A4縦・等倍時/ドラム1未セット時）程度
	2色	約57秒（A4縦・等倍時）程度
プリント速度	単色/2色	60～150枚/分（6段階可変）程度
カラーチェンジ	カートリッジ式ドラム交換	
インク供給方式	全自動（1000ml/本）	
マスター供給方式	全自動（220版相当/ロール）	
マスター排版方式	水平排版方式（排版容量ドラム1側：80版/ドラム2側：80版）	
給紙容量	1,000枚（64g/m ² 紙）程度	
排紙方式	ドミノ排紙方式	
本体操作	7インチ程度カラー液晶タッチパネル	
画像モード	文字・文字写真（標準/文字優先/写真優先）・写真（標準/顔写真）・鉛筆	
プリント倍率	ズーム等倍を含む9段階程度以上の固定倍率を有すること。 ・独立変倍・周囲余白（90～99%）・変倍オート・ハガキ変倍 （A4/B5サイズ→ハガキサイズ）	
プリント位置調整	電動天地（上下）±15mm、電動左右±10mm程度	
各種検知	原稿有無検知・原稿サイズ検知・用紙サイズ検知・消耗品残量検知・重送検知	
省エネモード	オートスリープ（1～99分）程度・オートシャットオフ（1～99分程度/時刻指定）	

その他の主な機能	原稿読取濃度調整、印刷濃度調整(5段階)、網点(4種)、省インク、デジタイザ、コントラスト強調、トーンカーブ選択、オーバーレイ、連写、面付(Nアップ)、ブックモード、オートアイドリング、速度優先製版、レイアウト原稿、とじしろ、プレビュー表示、順逆印刷、排紙ウイング調整(自動)、長尺モード、インターバル印刷、特殊用紙設定(給紙・排紙)、連続、試し刷り、分版、色分版(文字色分版/写真色分版)、おすすめプレビュー、色指定、プログラム印刷(150グループ程度)、合紙仕分け、オート再製版、USBメモリープリント、USBメモリー保存、ホールド、紙メモリープリント、排紙ウイング特殊、スキャン保存先設定、不定形原稿サイズ固定、機密、占用延長時間、プロテクト機能、認証プリント	
対応 OS	Windows 7 (32-bit/64-bit) SP1 以降、Windows 8.1 (32-bit/64-bit) Windows10 (32-bit/64-bit)	
インターフェイス	USB20、Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T(プロトコル TCP/IP)	
電源	AC100V、50/60Hz、7.3A 以上	
消費電力	630W 程度	
大きさ	使用時	1,625 mm(W)×735 mm (D) ×1,115 mm (H) 程度
	収納時	1,005 mm(W)×735 mm (D) ×1,115 mm (H) 程度
質量		本体：約 160kg 程度
		2 COLOR 架台 N タイプ III：約 25kg 程度
環境への配慮	グリーン購入法、エコマークなどに適合した環境に配慮した製品であること。	

※参考機種：リソグラフMH635又は同等以上であること。

※USBメモリのダイレクト印刷機能は必要。

※原稿自動送り装置は不要。

※2 COLOR 架台 N タイプ III (又は同等の物) 付属。

※耐震パーツ オフィス耐震セットA (又は同等の物) 設置