

## 修繕名称

東山斎場炉内台車上部取替修繕

## 修繕概要

1～14号炉の消耗した炉内台車上部を取替え、水分が含まれる耐火物の乾燥養生を実施する。

## 修繕内容

1. 消耗した炉内台車上部を炉内台車下部と分解撤去する。
2. 新規炉内台車上部を既設炉内台車下部と組付ける。
3. 取替終了後、主燃焼炉用バーナにて乾燥養生を行う。

※告别室単位(4炉)にて休炉設定を行うため、炉内台車上部取替は友引に4炉毎取替を実施のこと。

※乾燥養生が必要となるため、友引明けについても引続き告别室単位(4炉)での休炉設定とする。

## 修繕仕様

### 1. 炉内台車上部（普通炉用）

- ① 型式 目地無し一体構造（耐熱金属繊維入り耐火キャストブル）
- ② 数量 10台（2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14号炉）
- ③ 寸法 820W×2280L×122H
- ④ 材質 ケーシング SS400  
耐火物 耐火キャストブル CA-13S

### 2. 炉内台車上部（大型炉用）

- ① 型式 目地無し一体構造（耐熱金属繊維入り耐火キャストブル）
- ② 数量 4台（1, 5, 8, 11号炉）
- ③ 寸法 920W×2480L×122H
- ④ 材質 ケーシング SS400  
耐火物 耐火キャストブル CA-13S