

見積参考資料

工事名 東山斎場炉内台車上部取替修繕

1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

2 設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項目	数値処理	単位 (円)
1. 施工代価表	1円未満切り捨て	円止まり
2. 直接工事費	—	円止まり
3. 共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
4. 純工事費	—	円止まり
5. 現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
6. 工事原価	—	円止まり
7. 一般管理費等	工事価格が万円単位になるように、10,000円未満を端数調整	円止まり
8. 工事価格	—	万円止まり
9. 消費税相当額	—	円止まり
10. 請負対象工事費	—	円止まり

3 積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

① 資材単価適用年月 令和 8年 6月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

a) 閲覧される場合

岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

b) ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

② 「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月 令和8年4月

※ただし資材単価適用年月が「令和8年5月」以降のものは、一部の市場単価で令和8年1月を適用しているものがあるため、以下の方法で確認をお願いします。

a) 閲覧される場合

岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

【岡山市 公共工事設計資材単価表 令和8年5月】に「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

b) ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページに「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

③共通費

公共建築工事共通費積算基準（令和7年改訂版）の改修機械設備工事における率計算を採用している。また、実質工期は0.2ヶ月（6日）として算定している。

④炉内台車上部製作費は、共通仮設費率分・現場管理費の対象外とする。

4 資材価格

(1) 決定単価

本工事は、下記のとおり実勢取引価格調査及び見積りに基づき決定した価格を使用している。

名称	規格	単位	単価(円)	備考
運搬費	2280×820×122×10台	式	180,000	
運搬費	2480×920×122×4台	式	120,000	
台車ベット部乾燥養生費	2280×820×122×10台	式	180,000	
取替工	2280×820×122×10台 消耗品・工具損料含む	式	480,000	
取替工	消耗品・工具損料含む 2480×920×122×4台	式	240,000	
台車ベット部乾燥養生費	2480×920×122×4台	式	120,000	
廃材処分費	2280×820×122×10台 運搬費＋産廃処理税含む	式	240,000	
廃材処分費	2480×920×122×4台 運搬費＋産廃処理税含む	式	100,000	
炉内台車上部製作費	2280×820×122	台	280,000	
炉内台車上部製作費	2480×920×122	台	300,000	

※消費税は含まない。現場着価格である。