

別紙 1 機械設備仕様書

以下に記す使用のものと同等品とするが、各機械設備が接続可能で全体として問題なく使用できる構成とすること。入札公告文に記載してあるとおり、参考製品以外を使用する場合は、使用機材について入札公告文に示す期限まで書類にて申請をおこない、同等品としての承認を得ること。また、すべて新品とすること。

1 屋外用カラーカメラ

- | | |
|---------------|--|
| (1) 有効画素数 | 1920(H)×1080(V) 約 208 万画素 |
| (2) ダイナミックレンジ | WDR 機能あり |
| (3) 電子ズーム | 最大 12 倍 |
| (4) 電子増感 | 最大 6 倍 |
| (5) 最低被写体照度 | 0.09 lx (標準時) |
| (6) 使用レンズ | 電動ズームレンズ |
| (7) 焦点距離 | $f = 2.8\text{mm} \sim 12.0\text{mm}$ |
| (8) 画角 | 水平： $94^{\circ} \sim 33^{\circ} \pm 3^{\circ}$
垂直： $51^{\circ} \sim 19^{\circ} \pm 3^{\circ}$ |

(参考製品) 三菱電機 MEL00K4 (NC-9820)

2 デジタルレコーダー

- | | |
|--|---|
| (1) 映像入力 | 16ch |
| (2) 映像出力 | 2 系統 (ローカルモニター・サブモニター) |
| (3) 記録容量 | 約 4TB (約 2TB×2)
※画像データを 1 4 日間保存する必要があります。 |
| (4) 画像分割数 | 単画/4 画面/9 画面/1 6 画面 |
| (5) 記録レート | SXVGA：最大 3Mbps/15fps |
| (6) USB メモリーへコピー可能 | |
| (7) プログラム記録が可能。日時設定：毎日・任意曜日・特定日指定、動作設定：カメラ毎に設定可能。 | |
| (8) 再生モード：通常再生、シームレス再生、再生中の画面から数秒前の映像を呼び出して再生、ライブ中再生が可能。 | |
| (9) 特殊再生 | ：早送り、早戻し、コマ送り、コマ戻し、一時停止、逆再生が可能。 |
| (10) セキュリティ機能あり。パスワードにてログイン可能、記録データの暗号化。 | |
| (11) ネットワーク機能あり。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 対応。 | |
- (参考製品) 三菱電機 MEL00K4 (NR-9000/04)

3 モニター

- | | |
|-----------|--------------|
| (1) 画像サイズ | 21.5 型液晶モニター |
| (2) 解像度 | 1,920×1,080 |

4 ラック

スチール製/EIA 規格 クローズ式、鍵付 (屋外据置)
デジタルレコーダー、電源ユニット等が収納可能であること。
設置箇所を検証の上、確実に固定できる方法で据え付けること。