

特定粉じん排出等作業に係る作業計画書

特定工事の発注者 (§ 16 の 4①イ)	氏名又は名称	岡山市		
	住所	岡山県岡山市北区大供一丁目 1 番 1 号		
	法人にあっては代表者氏名	岡山市長 大森 雅夫		
特定工事の場所 (§ 16 の 4①ロ)	岡山市●区●●			
特定粉じん排出等作業の種類 (§ 16 の 4①ハ)	☐ 1 の項 建築物の解体作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する作業（次項及び 5 の項を除く） ☐ 2 の項 建築物の解体作業のうち、石綿含有断熱材等を除去する作業（かき落とし、切断、又は破碎以外の方法で特定建築材料を除去するもの）（5 の項を除く） ☒ 3 の項 建築物の解体等作業のうち、石綿含有仕上塗材を除去する作業（5 の項を除く） ☒ 4 の項 建築物の解体等作業のうち、石綿含有成形板等を除去する作業（1 から 3 の項、次項を除く） ☐ 5 の項 特定建築材料の事前除去が著しく困難な解体作業 ☐ 6 の項 建築物の改造・補修作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に係る作業			
特定粉じん排出等作業の実施の期間 (§ 16 の 4①ニ)	☒ 令和●年●月●日 から令和●年●月●日 ☐ 別紙のとおり			
特定粉じん排出等作業の対象となる特定建築材料 (§ 16 の 4①ホ)	☒ 下表のとおり ☐ 別紙のとおり			
	種類	使用箇所	使用面積 (㎡)	
	仕上塗材（リシン吹付け）	外壁（南側）	12.0	
	けい酸カルシウム板第一種	軒天（1F）	7.2	
特定粉じん排出等作業の方法 (§ 16 の 4①ヘ)	☒ 次のとおり ☐ 別紙のとおり ○仕上塗材（リシン吹付け）は、集じん装置を備えたカバー付きの電動工具（HEPA フィルタを有し、集じんした石綿等が作業空間その他外部環境に漏出しないものであって、作業中の作業場所の総繊維濃度が 0.15 本/cm ³ を下回る機能を有するもの）を使用して除去する。 ○けい酸カルシウム板第一種は、周辺を養生し、水で湿潤化したうえで、破碎等することなく除去する。			
§ 10 の 4Ⅱ 各号に掲げる事項 (§ 16 の 4①ト)	建築物等の概要等 (§ 10 の 4Ⅱ①)	概要	☒ 建築物 ☐ 耐火 ☐ 準耐火 ☒ その他 延べ面積 96 ㎡ （2 階建）	
			☐ その他工作物	
		配置図	別紙のとおり ※添付してください	
		付近の状況	別紙のとおり ※添付してください	
	特定工事の工程の概要 (§ 10 の 4Ⅱ②)	別紙のとおり ※添付してください		
	特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所 (§ 10 の 4Ⅱ③)	氏名	●●●●	
		連絡場所	岡山市●区●● 086-●●●●-●●●●	
	下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所 (§ 10 の 4Ⅱ④)	下請負人の特定粉じん排出等作業の実施の有無 ☐ あり ☒ なし		
		氏名		
		連絡場所		