

# 令和3年度 猫田下池 (1011056) +猫田上池 (1011057) 浸水想定マップ



## 【ため池浸水想定マップ】

ため池は農業用水の供給等の多面的機能を持っています。一方で地震や豪雨の発生により、決壊すると大きな災害につながる危険性も併せ持っています。そこで、ため池決壊被害の軽減、防災意識の向上を目的として「ため池浸水想定マップ」を一定規模のため池毎に作成しました。

日頃からため池災害に備え、避難ルートを確認するなど迅速な避難や災害対応の基礎資料\*として活用していただければと考えています。

\*ため池浸水想定マップは、雨量及び震度に関係なく堤体が破堤し、貯水量の全量が流出することを前提とした解析結果であり、流出後60分間の中で最大水深を表示したものです。  
破堤箇所、詳細地形、気象状況等により、更に広がる可能性もあります。

御津吉尾  
猫田上池  
猫田下池

ため池諸元	
番号	331011056
旧番号	33100A056
名称	猫田下池
堤高	2.0 m
貯水量	0.2 千m <sup>3</sup>

ため池諸元	
番号	331011057
旧番号	33100A057
名称	猫田上池
堤高	3.0 m
貯水量	0.3 千m <sup>3</sup>

0 50 100 200m

## 特に注意すべき ため池状況のポイント

### 【大雨時】

- 急激な水位上昇により、流水が堤体を超えるとする場合
- 漏水量が急激に増えた場合や漏水に濁りが生じた場合
- 堤体が陥没し、漏水が生じた場合

### 【地震時】

- 堤体に陥没やひび割れが発生し、漏水量が急激に増えた場合や漏水に濁りが生じた場合

## 浸水深さ(m)

2階の軒下まで浸かる程度 5m

1階の軒下まで浸かる程度 2m

おとなの膝あたりまで浸かる程度 1m

おとなの膝あたりまで浸かる程度 0.5m

凡例
ため池
避難所

### 最大水深

5.0m以上
2.0m~5.0m
1.0m~2.0m
0.5m~1.0m
0.5m未満

令和元年度作成地図を使用